

Voorbeeld Werkinstructie: Sealen

Versie: 1.0

Datum: 01-02-2014

Doel

De diepere fissuren van (net) doorgebroken molaren en premolaren verzegelen/dichtlakken als preventie tegen occlusale cariës

Instrumentarium

- Standaard tray: blauw
 - Spiegel
 - Sonde
 - Pincet
- Afzuiger
- Groen Hoekstuk
- LEDlamp

Materiaal:

- Sealant
- Borsteltje
- Dappenglaasje met puimsteen
- Disposable
 - 2x parotisorol
 - 4x wattenrol
 - Eventueel optragate

Werkwijze

1. Behandelen van de door de tandarts geïndiceerde elementen door de preventie assistente
2. Met borsteltje in groen hoekstuk puimsteen aanbrengen om het element op te polijsten
3. Het gebied van de bepaalde elementen droogleggen d.m.v. wattenrollen
4. Droogblazen
5. Ets aanbrengen 20 seconden
6. Spoelen en droogblazen
7. Wattenrol onderkaak vervangen zonder occlusale vlak te contamineren met speeksel
8. Met sonde sealant verspreiden om luchtballen te voorkomen
9. Uitharden met de led lamp 20 seconden per element
10. Controleren op randaansluiting

Criteria

- Puimsteen en ets alleen rond de fissuren gebruiken